



# Vitoclima 100-P

Nowoczesne klimatyzatory przenośne



## Ekologiczny czynnik chłodniczy

Klimatyzator Vitoclima 100-P jest nowoczesnym urządzeniem przenośnym służącym do ochładzania lub ogrzewania powietrza w każdym pomieszczeniu. Zastosowany ekologiczny czynnik chłodniczy propan R290 ogranicza współczynnik ocieplenia globalnego (GPW) o 99,8% w porównaniu z gazem R410a.

W skład zestawu Vitoclima 100-P wchodzi napełniona czynnikiem chłodniczym jednostka przenośna posiadająca elektroniczny wyświetlacz z podświetleniem, przyłącza i rura odprowadzająca ciepłe powietrze, a także pilot zdalnej obsługi urządzenia. Całość jest wykonana w estetycznym i nowoczesnym stylu dopasowanym do każdego domu i mieszkania.

## Wygodne użytkowanie

Seria klimatyzatorów przenośnych Vitoclima 100-P wykorzystuje naturalny i przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R290, czyli czysty propan. Czynnik krąży w obiegu zamkniętym i nie ulega zużyciu, dzięki czemu urządzenie nie wymaga uzupełniania.


Dzięki nowoczesnej budowie i zastosowanym rozwiązaniom technicznym Vitoclima 100-P sygnowana jest klasą energetyczną urządzenia w trybie chłodzenia A i A+ w trybie grzania. Szeroki zakres temperatur pracy urządzenia dla trybu chłodzenia i ogrzewania wynosi: +16°C do +30°C (zadana temperatura pomieszczenia).

## 3 lata gwarancji

Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej

Klimatyzatory przenośne Vitoclima 100-P występują w dwóch wariantach mocy: 2,7 i 3,5 kW. Urządzenia napelnione są ekologicznym czynnikiem R290 (propan).

  
Connectivity  
Inside



Pracę klimatyzatora można sterować za pomocą aplikacji mobilnej



**Vitoclima 100-P 2,7 kW**  
do chłodzenia pomieszczeń

**Vitoclima 100-P 3,5 kW**  
do chłodzenia lub ogrzewania pomieszczeń

W odpowiedzi na coraz wyższe temperatury w sezonie letnim, Viessmann przygotował serię przenośnych urządzeń klimatyzacyjnych Vitoclima 100-P. Klimatyzatory o mocy 2,7 i 3,5 kW zapewnią odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach również w bardzo upalne dni.

#### Intuicyjne sterowanie

Klimatyzatory Vitoclima 100-P wyposażone są w wyświetlacz cyfrowy znajdujący się na froncie jednostki wewnętrznej. Można z niego odczytać bieżącą temperaturę oraz tryb pracy, w jakim znajduje się urządzenie. Zmianę trybu pracy ułatwia pilot zdalnego sterowania.

- + Urządzenie o stonowanym wzornictwie z łatwością wpasuje się w każde wnętrze.
- + Cyfrowy wyświetlacz 7-segmentowy ułatwiający komunikację między użytkownikiem a urządzeniem.
- + Wentylator o wysokiej wydajności gwarantuje niezawodną pracę urządzenia.
- + Wysokosprawną sprężarkę pozwalającą na szeroki zakres modulacji w trybie grzania i chłodzenia.
- + Pilot zdalnego sterowania z podświetlanym ekranem do zdalnej kontroli.





Pilot zdalnego sterowania



Panel sterowania klimatyzatora Vitoclima 100-P 2,7 kW



Domowy klimatyzator przenośny		Gr.mat.F
<p><b>Vitoclima 100-P 2,7 kW</b> <b>Klimatyzator przenośny do chłodzenia pomieszczeń</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skuteczne chłodzenie pomieszczeń o powierzchni <b>od 12 do 27 m<sup>2</sup>*</b></li> <li>Timer do programowania czasu włączania i wyłączenia urządzenia</li> <li>Wi-Fi</li> <li>Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem</li> <li>Ręczne sterowanie nawiewem w poziomie</li> <li>Wyświetlacz cyfrowy 7-segmentowy</li> </ul>		<p>7710705 nr zam. <b>1441,- PLN</b></p> <p><b>A</b> chłodzenie <b>-</b> grzanie</p> <p><b>VISSMANN SKLEP</b></p>
<p><b>Vitoclima 100-P 3,5 kW</b> <b>Klimatyzator przenośny do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skuteczne chłodzenie pomieszczeń o powierzchni <b>od 16 do 35 m<sup>2</sup>*</b></li> <li>Timer do programowania czasu włączania i wyłączenia urządzenia</li> <li>Wi-Fi</li> <li>Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem</li> <li>Zdalne sterowanie nawiewem w poziomie</li> <li>Wyświetlacz cyfrowy 7-segmentowy</li> </ul>		<p>7710706 nr zam. <b>1780,- PLN</b></p> <p><b>A</b> chłodzenie <b>A+</b> grzanie</p> <p><b>VISSMANN SKLEP</b></p>

**Zakres dostawy**

- Wstępnie napełniona jednostka przenośna
- Pilot sterujący z bateriami (typ AAA)
- Elastyczna rura odprowadzająca ciepło
- Przyłącza do rury
- Ostona okna

\* Należy zwrócić uwagę na wymagania minimalnej powierzchni w miejscu ustawienia urządzenia zgodnie z PN-EN378-1 zawartej w instrukcji montażowej



**Przegląd zalet:**

- Estetyczne wzornictwo urządzenia
- Funkcja grzania (dotyczy tylko 3,5 kW) i chłodzenia
- Klasa energetyczna urządzenia: A/A+
- Zakres temperatur dla trybu chłodzenia i ogrzewania wynosi: +16°C do +30°C (zadana temperatura pomieszczenia)
- Możliwość sterowania żaluzją klimatyzatora w poziomie
- Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniem przez aplikację mobilną
- Tryby pracy: chłodzenie, osuszanie, wentylacja

**Przegląd funkcji:**

- Wi-Fi – sterowanie klimatyzatora poprzez aplikację mobilną
- Timer 24h – pozwala na ustawianie godziny włączenia i wyłączenia urządzenia
- Turbo – szybkie przewietrzanie pomieszczenia
- Swing – wybór kąta nawiewu powietrza w płaszczyźnie poziomej
- Sleep – Tryb nocny

Akcesoria klimatyzatora	Gr.mat.F
<p><b>Ostona okna</b> Do zaizolowania okna i odprowadzenia ciepła na zewnątrz</p>	<p>7710707 nr zam. <b>72,- PLN</b></p>
<p><b>Rura drenażowa 0,5 m</b> Do opróżnienia wody ze zbiornika skraplacza</p>	<p>7710708 nr zam. <b>4,- PLN</b></p>
<p><b>Pilot zdalnego sterowania</b> Do sterowania pracą klimatyzatora Vitoclima</p>	<p>7710709 nr zam. <b>32,- PLN</b></p>
<p><b>Rura odprowadzająca ciepło</b> Do odprowadzenia ciepłego powietrza na zewnątrz</p>	<p>7710710 nr zam. <b>28,- PLN</b></p>
<p><b>Łącznik przyłączeniowy rury odprowadzającej ciepło (2,7 kW)</b> Do przyłączenia rury odprowadzającej ciepło z klimatyzatora</p>	<p>7710711 nr zam. <b>2,50 PLN</b></p>
<p><b>Łącznik przyłączeniowy rury odprowadzającej ciepło (3,5 kW)</b> Do przyłączenia rury odprowadzającej ciepło z klimatyzatora</p>	<p>7710712 nr zam. <b>2,- PLN</b></p>
<p><b>Łącznik wylotowy rury odprowadzającej ciepło</b> Do przyłączenia rury odprowadzającej ciepło z ostoną okna</p>	<p>7710713 nr zam. <b>3,50 PLN</b></p>



- Rura odprowadzająca ciepło
- Łącznik przyłączeniowy rury odprowadzającej ciepło
- Ostona okna

**3 lata gwarancji**

Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej urządzenia.

## Klimatyzator przenośny VITOClima 100-P

Dane techniczne Vitoclima 100-P	Typ	GPC09AQA-K5NNA1B	GPH12AQC-K5NNA1A
Numer zamówieniowy		7710705	7710706
Nominalna moc chłodzenia	kW	2,7	3,5
Nominalna moc chłodzenia	Btu/h	9212	11942
Nominalna moc grzania	kW	—	3,1
Nominalna moc grzania	Btu/h	—	10577
<b>Pobór energii</b>			
– chłodzenie	kW	1,04	1,35
– grzanie	kW	—	1,2
<b>Prąd znamionowy</b>			
– chłodzenie	A	4,5	5,9
– grzanie	A	—	5,3
Napięcie znamionowe		1/N/230 V~/50 Hz	1/N/230 V~/50 Hz
<b>Współczynniki efektywności</b>			
– EER	–	2,6	2,6
– COP	–	—	2,6
Sugerowana powierzchnia dla skutecznego chłodzenia*	m <sup>2</sup>	12–27	16–35
<b>Klasa energetyczna</b>			
– chłodzenie/grzanie		A/–	A/A+
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	mm	287 x 705 x 326	395 x 804 x 425
Waga	kg	29	39
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	64 do 60	65 do 62
<b>Temperaturowy zakres pracy</b> (zadana temperatura pomieszczenia)			
– chłodzenie	°C	+ 16 ~ + 30	+ 16 ~ + 30
– grzanie	°C	—	+ 16 ~ + 30
<b>Czynnik chłodniczy</b>		R290	R290
Napełnienie czynnika	kg	0,18	0,22
Prędkość obrotów wentylatora	rpm	1275/1110/990/Auto	1080/890/Auto
Wielkość strumienia powietrza	m <sup>3</sup> /h	250/230/210	385/355/325

\* Należy zwrócić uwagę na wymagania minimalnej powierzchni w miejscu ustawienia urządzenia zgodnie z PN-EN378-1 zawartej w instrukcji montażowej.



Vioclima 100-P 2,7 kW



Vioclima 100-P 3,5 kW

### GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

- + Estetyczne wzornictwo.
- + Funkcja grzania (Vioclima 100-P 3,5 kW), chłodzenia, osuszania i wentylacji.
- + Klasa energetyczna urządzenia: A/A+.
- + Zakres temperatur dla trybu chłodzenia i ogrzewania wynosi: +16°C do +30°C (zadana temperatura pomieszczenia)
- + Możliwość sterowania żaluzją klimatyzatora w poziomie.
- + Wi-Fi umożliwiające sterowanie urządzeniem przez aplikację mobilną.

Aplikacja **EWPE Smart**  
na urządzenie mobilne:



### Twój Fachowy Doradca:

08/2022

Cennik obowiązujący od 01.05.2022 r. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć do nich ustawowy podatek VAT. Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym prospekcie nie jest wiążący dla firmy Viessmann i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe elementy wyposażenia mogą mieć wpływ na cenę i wymagają uzgodnienia, przed złożeniem zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o. Rysunki zawarte w niniejszym cenniku są rysunkami wyłącznie poglądowymi i nie mogą być podstawą do wykonywania projektów. Zmiany zastrzeżone.