

KP35W

do
40m²



- ✓ 4 tryby pracy,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie,
- ✓ atest NIZP PZH-PIB,
- ✓ 3 lata gwarancji.



- urządzenie z możliwością sterowania zdalnego za pomocą tabletu lub smartfona z aplikacją mobilną.

Specyfikacja techniczna

Model / kod produktu	KP35W
Kod EAN	5902605401891
Poziom mocy akustycznej	54 dB(A)
Nazwa i współczynnik GWP czynnika chłodniczego	R290: 3 <small>Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 3. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby 3 razy większy niż wpływ 1 kg CO₂ w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.</small>
Klasa energetyczna chłodzenia	A
Klasa energetyczna ogrzewania	A+
Orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej	Zużycie energii elektrycznej 1,3 kWh na 60 min. dla trybu chłodzenia oraz 1,0 kWh na 60 min. dla trybu ogrzewania na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.
Wydajność chłodnicza	3,5 kW
Wydajność grzewcza	2,9 kW
Wskaźnik efektywności energetycznej EER	2,61
Wskaźnik efektywności COP	2,8
Tryby pracy	chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja
Wydajność osuszania	do 36 l / 24 h
Przepływ powietrza przez parownik	360 m ³ /h
Przepływ powietrza przez skraplacz	700 m ³ /h
Całkowity przepływ powietrza	1060 m ³ /h
Regulacja temperatury chłodzenia	18°C - 32°C
Regulacja temperatury ogrzewania	13°C - 27°C
Zakres regulacji wentylatora	3-stopniowy
Stopień ochrony	IPX0
Długość przewodu zasilającego	1,5 m
Średnica rury odprowadzającej powietrze	13 cm

Pozostała część specyfikacji znajduje się na kolejnej stronie!



Funkcje dodatkowe	timer, Swing, Sleep, Turbo, Smart.
Sterowanie	panel sterowania na urządzeniu, pilot zdalnego sterowania, aplikacja mobilna przez sieć Wi-Fi.
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	43,5 x 71,5 x 35 cm
Waga urządzenia	31 kg
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	48 x 86 x 39,5 cm
Waga z opakowaniem	34 kg
Gwarancja	36 miesięcy

Skład zestawu

- ✓ klimatyzator przenośny KP35W,
- ✓ rura wyrzutowa o długości 1,5 m,
- ✓ końcówka wlotowa rury,
- ✓ końcówka wylotowa rury,
- ✓ osłona na okno przesuwne,
- ✓ pilot sterowania,
- ✓ instrukcja obsługi,
- ✓ karta gwarancyjna.

Akcesoria dodatkowe



Rama TermoBlock PRO
Dostępne kolory: biały, brązowy,
antracyt



Rama TermoBlock UP
Kod produktu: TB-UP
Kod EAN: 5904917424537



Rama TermoBlock UP
Dostępne kolory: biały, brązowy,
antracyt



Uszczelka AirStop
Dostępne warianty: okienna 3 m,
okienna 4 m, balkonowa



Rura wyrzutowa
Dostępna średnica: 13 cm, 15 cm
Dostępna długość: 3 m, 5 m



Zestaw instalacyjny rury wyrzutowej
przez ścianę
Dostępna średnica: 13 cm, 15 cm

Akcesoria eksploatacyjne



Preparat do dezynfekcji 0,5 l
Kod produktu: BM-12D-05L
Kod EAN: 5904917423431