

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



EVlink Stacja ładowania Smart Wallbox 3 fazowa 22kW z kablem T2, kontrola dostępu przez RFID

EVB1A22PCRI

Parametry podstawowe

Gama produktów	EVlink
Nazwa produktu	EVlink Smart Wallbox
Typ produktu lub komponentu	Stacja ładowania
Skrócona nazwa urządzenia	EVB1
Opis biegunów	3P + N dla Obwód zasilający
Sposób montażu	Montaż naścienny Montaż na podstawie
Typ oferty	Standard
Rated supply voltage	380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Max power	22 kW 32 A 380...415 V
System kontroli dostępu	Identyfikator (badge) RFID zgodnie z ISO/IEC 14443 A and B Identyfikator (badge) RFID zgodnie z ISO/IEC 15693
Zgodność produktu	Not compatible with RFID badges with chips Mifare Classic 1K

Parametry uzupełniające

Socket-outlet number	1
Rodzaj wyjścia	Prawy T2 dołączony kabel / styki posrebrzane 4,5 m
System uziemienia	TT Kompatybilna IT z dodatkowym transformatorem izolowanym na zasilaniu TN-S
Liczba wejść	6
Typ podłączenia	RS485 dla metering Modbus 3 RJ45 dla Ethernet połączenie sieci LAN
Typ wejścia	Binarny dla wartości graniczne mocy styk zamykający Binarny dla opóźnione ładowanie styk zamykający
Rodzaj sterowania	może być zdalnie sterowany 1 wielobarwny przycisk podświetlany, funkcja: stop/restart
Sygnalizacja lokalna	1 wielobarwny LED, funkcja: wskaźnik stanu
Protokół portu komunikacyjnego	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Samodzielny Architektura klastrów
Operation and maintenance	Szczegółowe zapisy obciążeń Zdolności diagnostyczne Zarządzanie obciążeniem
Serwer sieciowy	Zagnieżdżony

Usługa sieci Ethernet	Konfiguracja przez serwer sieci web
Wysokość	480 mm
Szerokość	330 mm
Głębokość	170 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61851-22 IEC 61851-1 IEC 62196-2 IEC 62196-1
Certyfikaty produktu	CE CB RCM
Stopień ochrony IP	IP54 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy	-30...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Masa produktu	8,3 kg
Kolor	Biały (RAL 9003) Szary (RAL 7016)

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27,0 cm
Package 1 Width	40,0 cm
Package 1 Length	54,0 cm
Package 1 Weight	10,8 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	75,0 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	51,908 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – profil [Informacja o żywotności](#)

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesięcy

Zalecane zamienniki